

Model : AOYG36LBTB / AOYG45LBTB / AOYG54LBTB  
 AOYG36LATT [trofazni] / AOYG45LATT [trofazni] / AOYG54LATT [trofazni]



### Specifikacije

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	Kompaktna kazetna			
		AOYG18LVLB	AOYG22LVLA	AOYG24LVLA	
Napajanje		Monofazna, ~230V, 50Hz			
Protok zraka	Hlađenje H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	680/580/490/410	930/830/600/450	930/830/600/450
Neto Dimenzije Visina × Širina × Bočno		mm	245×570×570	245×570×570	245×570×570
Težina		kg(lbs)	15 (33)	16 (35)	16 (35)
Panel za kazetnu unutarnju jedinicu			UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W

  

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	Kanalna			Podno/stropna univerzalna		
		ARYG18LLTB	ARYG22LMLA	ARYG24LMLA	ARYG18LVTB	ARYG22LVTB	ARYG24LVTB
Napajanje		Monofazna, ~230V, 50Hz			Monofazna, ~230V, 50Hz		
Protok zraka	Hlađenje H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	1100/910/750/580	1100/910/750/580	780/700/560/500	980/820/680/540	
Neto Dimenzije Visina × Širina × Bočno		mm	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	199 × 990 × 655	199 × 990 × 655	
Težina		kg(lbs)	38 (84)	38 (84)	27 (60)	27 (60)	

  

Oznaka modela	Vanjska jedinica	AOYG36LBTB	AOYG45LBTB	AOYG54LBTB	AOYG36LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT
		Kapacitet	Hlađenje	10.0	12.1	13.3	10.0
	Grijanje	11.2	14.0	15.0	11.2	14.0	16.0
Napajanje		Monofazna, ~230V, 50Hz			Trofazna, ~400V, 50Hz		
Pdesign	Hlađenje	10.0	-	-	10.0	-	-
	Grijanje (-10°C)	10.0	-	-	10.0	-	-
SEER	Hlađenje	5.56	-	-	6.00	-	-
SCOP	Grijanje	3.90	-	-	4.00	-	-
Godišnja potrošnja energije	Hlađenje	629	-	-	583	-	-
	Grijanje	3588	-	-	3499	-	-
Energetski razred	Hlađenje	A	-	-	A+	-	-
	Grijanje	A	-	-	A+	-	-
Razina buke (zvučni tlak)	Hlađenje	52	54	55	51	54	55
	Grijanje	69	70	72	69	69	71
Neto Dimenzije Visina × Širina × Bočno	mm	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330	1290×900×330
	kg(lbs)	93(205)	93(205)	93(205)	104 (229)	104 (229)	104 (229)
Promjer spojnih bakrenih cijevi	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Max dužina cijevi (bez dopune plina)	m	75(30)	75(30)	75(30)	75(30)	75(30)	75(30)
Max.visinska razlika od vanjske do unutar.jed.	m	30	30	30	30	30	30
Raspon rada	Hlađenje	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46
	Grijanje	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Rashladno sredstvo	Tip (Global Warming Potential)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	g	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
Cijev za separaciju		UTP-SX236A(Twin)	UTP-SX254A(Twin)	UTP-SX254A(Twin)/UTP-SX354A(Triple)	UTP-SX236A(Twin)	UTP-SX254A(Twin)	UTP-SX254A(Twin)/UTP-SX354A(Triple)

\*Ne mogu se priključiti različiti tipovi i kapacitet unutarnjih jedinica.  
 \*Podaci u tablici su dani za priključene kazetne jedinice.

### Dimenzije

(U jedinici mjere : mm)

Vanjska jedinica: AOYG36LBTB / AOYG36LATT / AOYG45LBTB / AOYG45LATT /  
 AOYG54LBTB / AOYG54LATT

